



INNOVATIVE
Powerful Performance
& Efficiency

เครื่องมือสำหรับรถขุด

รุ่นแนะนำ จากมาคิต้า



ใช้ถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆ
เพื่อการซ่อมบำรุง

TW004G
บล็อกโรตารี่



ใช้อัดจาระบีและ
อัดแทรกให้ตั้ง

DGP180
เครื่องอัดจาระบีโรตารี่



AS001G



DAS180



ใช้ถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆ
เพื่อการซ่อมบำรุง

DTW181
บล็อกโรตารี่

ใช้เป่ากรองเครื่องหรือ
เป่าแผงหม้อน้ำที่มีฝุ่นเกาะ

AS001G / DAS180
เครื่องเป่าลมโรตารี่



TW001G



DTW1001

ใช้ขันน็อตแทรกหล่อต่างๆ

TW001G / DTW1001
บล็อกโรตารี่

1
2

*Tools for Excavator

เครื่องมือ มาคิต้า รองรับทุกการใช้งานเพื่อ รถขุด โดยเฉพาะ

1



XGT BL MOTOR XPT

ใช้ขันน็อตแทรกหล่อต่างๆ

TW001G

Cordless Impact Wrench

สมรรถนะ	ใบกันทอร์ควง: M12 - M36, ใบกันแรงดึงสูง: M10 - M27
Square Drive	19 มม. (3/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	Max: 0-3,200 / Hard: 2,400 / Mid: 1,150 / Soft: 950
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	Max: 0-2,500 / Hard: 2,400 / Mid: 2,200 / Soft: 1,900
แรงบิดสูงสุด (torque)	1,800 N·m
น้ำหนักตัวเครื่อง	3.9 - 4.2 กก.

2



LXI BL MOTOR

ใช้ขันน็อตแทรกหล่อต่างๆ

DTW1001

Cordless Impact Wrench

สมรรถนะ	ใบกันทอร์ควง: M12 - M30, ใบกันแรงดึงสูง: M10 - M24
Square Drive	19 มม. (3/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	Hard: 0-1,800 / Mid: 1,000 / Soft: 900
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	Hard: 0-2,200 / Mid: 2,00 / Soft: 1,800
แรงบิดสูงสุด (torque)	1,050 N·m
น้ำหนักตัวเครื่อง	3.4 - 3.7 กก.

3



LXI

ใช้อัดจาระบีและอัดแทรกให้ตั้ง

DGP180

Cordless Grease Gun

แรงดันสูงสุด	69 MPa (10,000 PSI)
อัตราการไหล	Slow speed mode: 145 mL/min, Auto speed change mode: 290 mL/min
Grease capacity w/ Barrel A, B, C	Cartridge / Bulk: 410 / 455 n, Cartridge / Bulk: 450 / 570 n,
ความยาวสาย	120 ซม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	4.8 - 6.1 กก.

4



XGT BL MOTOR XPT

ใช้ถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆ
เพื่อการซ่อมบำรุง

TW004G

Cordless Impact Wrench

สมรรถนะ	ใบกันทอร์ควง: M10 - M20, ใบกันแรงดึงสูง: M10 - M16
Square Drive	12.7 มม. (1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	Max: 0-3,200 / Hard: 2,600 / Mid: 1,800 / Soft: 1,000
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	Max: 0-4,000 / Hard: 3,400 / Mid: 2,600 / Soft: 1,800
แรงบิดสูงสุด (torque)	350 N·m
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.9 - 2.2 กก.

5



LXI BL MOTOR XPT

ใช้ถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆ
เพื่อการซ่อมบำรุง

DTW181

Cordless Impact Wrench

สมรรถนะ	ใบกันทอร์ควง: M8 - M16, ใบกันแรงดึงสูง: M6 - M12
Square Drive	12.7 มม. (1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	Hard: 0-2,400 / Mid: 1,300 / Soft: 1,300
อัตรากระแทกต่อนาที (IPM)	Hard: 0-3,600 / Soft: 2,000
แรงบิดสูงสุด (torque)	210 N·m
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.2 - 1.5 กก.

6

7



AS001G

DAS180

XGT LXI BL MOTOR

ใช้เป่ากรองเครื่องหรือ
เป่าแผงหม้อน้ำที่มีฝุ่นเกาะ

AS001G, *DAS180

Cordless Dust Blower

ปริมาณลมเป่า	0 - 1.1 ลม.ม. / นาที, *0 - 1.1 ลม.ม. / นาที
ความเร็วลม	0 - 200 ม. / วินาที, *0 - 150 ม. / วินาที
แรงดันลม	0 - 29.7 kPa, *0 - 18.0 kPa
แรงเป่า	Mode 1: 0 - 11 นิวตัน / Mode 4: 0 - 2.8 นิวตัน
Max Sealed Suction	10.3 kPa, *9.3 kPa
น้ำหนักตัวเครื่อง	4.4 - 4.7 กก., *12 - 17 กก.

