



INNOVATIVE  
Powerful Performance  
& Efficiency

# เครื่องมือสำหรับ รถตัดอ้อย

## รุ่นแนะนำ จากมาคิต้า



\*Ideal for Sugar Cane Harvester

## เครื่องมือ มาคิต้า รองรับทุกการใช้งานเพื่อ รถตัดอ้อย โดยเฉพาะ

<p><b>1</b></p>  <p><b>จุดหมุม - ชุดยกไฮดรอลิก</b></p> <p><b>DGP180</b> Cordless Grease Gun</p> <table border="1"> <tr><td>แรงดันไฟฟ้า</td><td>18V</td></tr> <tr><td>แรงดันลมสูงสุด</td><td>69 MPa (10,000 PSI)</td></tr> <tr><td>Flow rate</td><td>Slow speed 145 mL/min</td></tr> <tr><td>Electric motor</td><td>Auto speed 290 mL/min</td></tr> <tr><td>ความยาวสาย</td><td>120 cm</td></tr> <tr><td>น้ำหนักตัวเครื่อง</td><td>4.8 Kg.</td></tr> </table>	แรงดันไฟฟ้า	18V	แรงดันลมสูงสุด	69 MPa (10,000 PSI)	Flow rate	Slow speed 145 mL/min	Electric motor	Auto speed 290 mL/min	ความยาวสาย	120 cm	น้ำหนักตัวเครื่อง	4.8 Kg.	<p><b>2</b></p>  <p><b>ลับคม ใบตัดอ้อย</b></p> <p><b>GA004G</b> Cordless Angle Grinder</p> <table border="1"> <tr><td>แรงดันไฟฟ้า</td><td>40Vmax</td></tr> <tr><td>เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด</td><td>115 mm (4")</td></tr> <tr><td>เส้นผ่านศูนย์กลางกรู</td><td>22.23 mm</td></tr> <tr><td>ความเร็วรอบตัวเปล่า</td><td>8,500 rpm</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>น้ำหนักตัวเครื่อง</td><td>2.9 Kg.</td></tr> </table>	แรงดันไฟฟ้า	40Vmax	เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	115 mm (4")	เส้นผ่านศูนย์กลางกรู	22.23 mm	ความเร็วรอบตัวเปล่า	8,500 rpm	-	-	น้ำหนักตัวเครื่อง	2.9 Kg.	<p><b>3</b></p>  <p><b>น็อต ล้อขับเคลื่อน</b></p> <p><b>TW001G</b> Cordless Impact Wrench</p> <table border="1"> <tr><td>แรงดันไฟฟ้า</td><td>40Vmax</td></tr> <tr><td>แรงบิดสูงสุด</td><td>1,800 N.m</td></tr> <tr><td>ประสิทธิภาพ</td><td>Standard bolt : M12 - M36</td></tr> <tr><td>ความเร็วรอบตัวเปล่า rpm</td><td>0-950-1,150-1,400-1,800</td></tr> <tr><td>การกระแทกต่อนาที ipm</td><td>0-1,900-2,200-2,400-2,500</td></tr> <tr><td>น้ำหนักตัวเครื่อง</td><td>3.9 Kg.</td></tr> </table>	แรงดันไฟฟ้า	40Vmax	แรงบิดสูงสุด	1,800 N.m	ประสิทธิภาพ	Standard bolt : M12 - M36	ความเร็วรอบตัวเปล่า rpm	0-950-1,150-1,400-1,800	การกระแทกต่อนาที ipm	0-1,900-2,200-2,400-2,500	น้ำหนักตัวเครื่อง	3.9 Kg.	<p><b>4</b></p>  <p><b>ชุดลำเลียงสายพาน</b></p> <p><b>DTW300</b> Cordless Impact Wrench</p> <table border="1"> <tr><td>แรงดันไฟฟ้า</td><td>18V</td></tr> <tr><td>แรงบิดสูงสุด</td><td>330 N.m</td></tr> <tr><td>ประสิทธิภาพ</td><td>Standard bolt : M10 - M24</td></tr> <tr><td>ความเร็วรอบตัวเปล่า</td><td>0-1,000-1,800-2,600-3,200</td></tr> <tr><td>การกระแทกต่อนาที</td><td>0-1,800-2,600-3,400-4,000</td></tr> <tr><td>น้ำหนักตัวเครื่อง</td><td>2.3 Kg.</td></tr> </table>	แรงดันไฟฟ้า	18V	แรงบิดสูงสุด	330 N.m	ประสิทธิภาพ	Standard bolt : M10 - M24	ความเร็วรอบตัวเปล่า	0-1,000-1,800-2,600-3,200	การกระแทกต่อนาที	0-1,800-2,600-3,400-4,000	น้ำหนักตัวเครื่อง	2.3 Kg.
แรงดันไฟฟ้า	18V																																																		
แรงดันลมสูงสุด	69 MPa (10,000 PSI)																																																		
Flow rate	Slow speed 145 mL/min																																																		
Electric motor	Auto speed 290 mL/min																																																		
ความยาวสาย	120 cm																																																		
น้ำหนักตัวเครื่อง	4.8 Kg.																																																		
แรงดันไฟฟ้า	40Vmax																																																		
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	115 mm (4")																																																		
เส้นผ่านศูนย์กลางกรู	22.23 mm																																																		
ความเร็วรอบตัวเปล่า	8,500 rpm																																																		
-	-																																																		
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.9 Kg.																																																		
แรงดันไฟฟ้า	40Vmax																																																		
แรงบิดสูงสุด	1,800 N.m																																																		
ประสิทธิภาพ	Standard bolt : M12 - M36																																																		
ความเร็วรอบตัวเปล่า rpm	0-950-1,150-1,400-1,800																																																		
การกระแทกต่อนาที ipm	0-1,900-2,200-2,400-2,500																																																		
น้ำหนักตัวเครื่อง	3.9 Kg.																																																		
แรงดันไฟฟ้า	18V																																																		
แรงบิดสูงสุด	330 N.m																																																		
ประสิทธิภาพ	Standard bolt : M10 - M24																																																		
ความเร็วรอบตัวเปล่า	0-1,000-1,800-2,600-3,200																																																		
การกระแทกต่อนาที	0-1,800-2,600-3,400-4,000																																																		
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.3 Kg.																																																		
<p><b>5</b></p>  <p><b>แผ่นชุดดินด้านหน้า</b></p> <p><b>HP001G</b> Cordless Hammer Driver Drill</p> <table border="1"> <tr><td>แรงดันไฟฟ้า</td><td>40Vmax</td></tr> <tr><td>ประสิทธิภาพสูงสุด</td><td>1.๓๕: 20 mm. / ๕/๘ 20 mm.</td></tr> <tr><td>แรงบิดสูงสุด</td><td>125 N.m</td></tr> <tr><td>ความเร็วรอบตัวเปล่า</td><td>High 0-2,600 : Low 0-650</td></tr> <tr><td>การกระแทกต่อนาที</td><td>High 0-39,000 : Low 0-9,750</td></tr> <tr><td>น้ำหนักตัวเครื่อง</td><td>2.7 Kg.</td></tr> </table>	แรงดันไฟฟ้า	40Vmax	ประสิทธิภาพสูงสุด	1.๓๕: 20 mm. / ๕/๘ 20 mm.	แรงบิดสูงสุด	125 N.m	ความเร็วรอบตัวเปล่า	High 0-2,600 : Low 0-650	การกระแทกต่อนาที	High 0-39,000 : Low 0-9,750	น้ำหนักตัวเครื่อง	2.7 Kg.	<p><b>6</b></p>  <p><b>ทำความสะอาดห้องโดยสาร</b></p> <p><b>DAS180</b> Cordless Dust Blower</p> <table border="1"> <tr><td>แรงดันไฟฟ้า</td><td>18V</td></tr> <tr><td>ปริมาณลมสูงสุด</td><td>0-1.1 m3/min</td></tr> <tr><td>ความเร็วลมเฉลี่ย</td><td>0-150 m/s</td></tr> <tr><td>แรงดันลมสูงสุด</td><td>0-18 kPa</td></tr> <tr><td>ลมสูงสุด</td><td>Mode 1: 1.1 N / Mode 4 : 2.8 N</td></tr> <tr><td>น้ำหนักตัวเครื่อง</td><td>1.5 Kg.</td></tr> </table>	แรงดันไฟฟ้า	18V	ปริมาณลมสูงสุด	0-1.1 m3/min	ความเร็วลมเฉลี่ย	0-150 m/s	แรงดันลมสูงสุด	0-18 kPa	ลมสูงสุด	Mode 1: 1.1 N / Mode 4 : 2.8 N	น้ำหนักตัวเครื่อง	1.5 Kg.	<p><b>7</b></p>  <p><b>ใส่ระบายความร้อน</b></p> <p><b>DFJ214A</b> Cordless Fan jacket</p> <table border="1"> <tr><td>แรงดันไฟฟ้า</td><td>18V</td></tr> <tr><td>ช่องกรงเป่า</td><td>5 จุด</td></tr> <tr><td>ระยะเวลาใช้งานต่อเมือง</td><td>11 Hours / BL1850B</td></tr> <tr><td>ระดับการทำงาน</td><td>High / Medium / Low</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>น้ำหนักตัวเครื่อง</td><td>0.5 Kg.</td></tr> </table>	แรงดันไฟฟ้า	18V	ช่องกรงเป่า	5 จุด	ระยะเวลาใช้งานต่อเมือง	11 Hours / BL1850B	ระดับการทำงาน	High / Medium / Low	-	-	น้ำหนักตัวเครื่อง	0.5 Kg.	<p><b>8</b></p>  <p><b>เป่าเศษใบอ้อย ฝุ่นผง</b></p> <p><b>UB001G</b> Cordless Blower</p> <table border="1"> <tr><td>แรงดันไฟฟ้า</td><td>40Vmax</td></tr> <tr><td>ความเร็วลมสูงสุด</td><td>64 m/sec</td></tr> <tr><td>ปริมาณลมอากาศสูงสุด</td><td>16.0 m³/min</td></tr> <tr><td>เสียงรบกวน</td><td>94 dB(A)</td></tr> <tr><td>ความเร็วรอบตัวเปล่า</td><td>0 - 23,000 rpm</td></tr> <tr><td>น้ำหนักตัวเครื่อง</td><td>3.1 Kg.</td></tr> </table>	แรงดันไฟฟ้า	40Vmax	ความเร็วลมสูงสุด	64 m/sec	ปริมาณลมอากาศสูงสุด	16.0 m³/min	เสียงรบกวน	94 dB(A)	ความเร็วรอบตัวเปล่า	0 - 23,000 rpm	น้ำหนักตัวเครื่อง	3.1 Kg.
แรงดันไฟฟ้า	40Vmax																																																		
ประสิทธิภาพสูงสุด	1.๓๕: 20 mm. / ๕/๘ 20 mm.																																																		
แรงบิดสูงสุด	125 N.m																																																		
ความเร็วรอบตัวเปล่า	High 0-2,600 : Low 0-650																																																		
การกระแทกต่อนาที	High 0-39,000 : Low 0-9,750																																																		
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.7 Kg.																																																		
แรงดันไฟฟ้า	18V																																																		
ปริมาณลมสูงสุด	0-1.1 m3/min																																																		
ความเร็วลมเฉลี่ย	0-150 m/s																																																		
แรงดันลมสูงสุด	0-18 kPa																																																		
ลมสูงสุด	Mode 1: 1.1 N / Mode 4 : 2.8 N																																																		
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.5 Kg.																																																		
แรงดันไฟฟ้า	18V																																																		
ช่องกรงเป่า	5 จุด																																																		
ระยะเวลาใช้งานต่อเมือง	11 Hours / BL1850B																																																		
ระดับการทำงาน	High / Medium / Low																																																		
-	-																																																		
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.5 Kg.																																																		
แรงดันไฟฟ้า	40Vmax																																																		
ความเร็วลมสูงสุด	64 m/sec																																																		
ปริมาณลมอากาศสูงสุด	16.0 m³/min																																																		
เสียงรบกวน	94 dB(A)																																																		
ความเร็วรอบตัวเปล่า	0 - 23,000 rpm																																																		
น้ำหนักตัวเครื่อง	3.1 Kg.																																																		

