



ระบบไฟส่อง

DDF083
ส่วนเจาะโรยสาย 18V



ถอดซ่อมเครื่อง

DTW300
ขันล็อกโรยสาย 18V



เช็กระบบแอร์

DVP180
เครื่องแอดคัมบีบโรยสาย 18V



เป่าทำความสะอาด

DGA405
เครื่องเจ็ยโรยสาย 4" 18V



ตัดจากรีจุดหมุน

DGP180
เครื่องตัดจากรีโรยสาย 18V



ขัน ถอดล้อรถ

TW001G, TW004G
ขันล็อกโรยสาย 40Vmax



ซ่อมแซมยางรถ

DGA405
เครื่องเจ็ยโรยสาย 4" 18V



XPT BL LXI

ส่วนโรยสาย Hex 1/4"

DDF083

แรงดันไฟฟ้า	18V
ประสิทธิภาพ	ไม้: 36 มม. / เหล็ก: 13 มม.
แรงบิดสูงสุด	สูง: 40 N.m / ต่ำ: 23 N.m
ความเร็วรอบตัวเปล่า	สูง: 0 - 1,700 / ต่ำ: 0 - 500 RPM
Chuck capacity	6.35 มม. (1/4")
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.1 - 1.4 กก.



XPT BL XGT

ขันล็อกโรยสาย 3/4"

TW001G

แรงดันไฟฟ้า	40Vmax
ประสิทธิภาพการขัน	Standrad Bolt : M12-M36
แรงบิดสูงสุด	1,800 นิวตันเมตร
ความเร็วรอบตัวเปล่า	0-1,800-1,400-1,150-950 RPM
การกระแทกต่อนาที	0-2,500-2,400-2,200-1,900 IPM
น้ำหนักตัวเครื่อง	3.9 - 4.2 กก.



XPT BL XGT

ขันล็อกโรยสาย 1/2"

TW004G

แรงดันไฟฟ้า	40Vmax
ประสิทธิภาพการขัน	Standrad Bolt : M10-M20
แรงบิดสูงสุด	350 นิวตันเมตร
ความเร็วรอบตัวเปล่า	0-3,200-2,600-1,800-1,000 RPM
การกระแทกต่อนาที	0-4,000-3,400-2,600-1,800 IPM
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.9 - 2.2 กก.



XPT BL LXI

ส่วนโรยสาย 13 มม.

DDF489

แรงดันไฟฟ้า	18V
ประสิทธิภาพ	ไม้: 38 มม. / เหล็ก: 13 มม.
แรงบิดสูงสุด	สูง: 73 N.m / ต่ำ: 40 N.m
ความเร็วรอบตัวเปล่า	สูง: 0 - 1,800 / ต่ำ: 0 - 550 RPM
Chuck capacity	1.5 - 13 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.8 - 2.5 กก.



XPT BL LXI

ขันล็อกโรยสาย 1/2"

DTW300

แรงดันไฟฟ้า	18V
ประสิทธิภาพการขัน	Standrad Bolt : M10-M20
แรงบิดสูงสุด	330 นิวตันเมตร
ความเร็วรอบตัวเปล่า	0-3,200-2,600-1,800-1,000
การกระแทกต่อนาที	0-4,000-3,400-2,600-1,800
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.5 - 1.8 กก.





DGA405 XPT AFT ADT BL MOTOR LXT
เครื่องเจียโรสาย 4"

แรงดันไฟฟ้า	18V
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")
Hole Diameter	16 มม. (5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า	8,500 RPM
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.0 - 2.7 กก.



GA003G

XPT BL MOTOR
AFT XGT
เครื่องเจียโรสาย 4"

แรงดันไฟฟ้า	18V
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")
Hole Diameter	16 มม. (5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า	8,500 RPM
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.8 - 3.3 กก.



DVP180

LXT
เครื่องแวกคัมบีนโรสาย

แรงดันไฟฟ้า	18V
อัตราการไหล	50 ลิตร/นาที
Ultimate vacuum	20 Pa
ความเร็วมอเตอร์	3,820 min
Oil tank capacity	115 มล.
น้ำหนักตัวเครื่อง	3.5 กก.



DUB185

LXT
เครื่องเป่าลมโรสาย

แรงดันไฟฟ้า	18V
ประสิทธิภาพการขัน	Standrad Bolt : M10-M20
แรงบิดสูงสุด	330 นิวตันเมตร
ความเร็วรอบตัวเปล่า	0-1,000-1,800-2,600-3,200
การกระแทกต่อนาที	0-1,800-2,600-3,400-4,000
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.5 - 1.8 กก.



DGP180

LXT
เครื่องอัดจารบีโรสาย

แรงดันไฟฟ้า	18V
แรงดันการอัด	69 MPa
อัตราการไหล	Auto Speed Mode : 145 mL/min
ความเร็วรอบตัวเปล่า	Slow Speed Mode : 290 mL/min
ความยาวสาย	120 ซม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	4.8 - 6.1 กก.



ระยะเวลาการชาร์จ / ก้อน ตามขนาดความจุ ของแต่ละก้อน	ชาร์จเร็ว (Fast Charging)		ชาร์จมาตรฐาน	
		6.0Ah BL1860B	55 นาที	130 นาที
	5.0Ah BL1850B	45 นาที	110 นาที	
	4.0Ah BL1840B	36 นาที	90 นาที	
	3.0Ah BL1830B	22 นาที	60 นาที	
	1.5Ah BL1815N	15 นาที	30 นาที	

ระยะเวลาการชาร์จ / ก้อน ตามขนาดความจุ ของแต่ละก้อน	ชาร์จเร็ว (Fast Charging)		ชาร์จมาตรฐาน	
		8.0Ah BL4080F	76 นาที	170 นาที
	5.0Ah BL4050F	50 นาที	85 นาที	
	4.0Ah BL4040	45 นาที	67 นาที	
	2.5Ah BL4025	28 นาที	38 นาที	
	2.0Ah BL4020	22 นาที	30 นาที	